

Interrupteurs à déclenchement libre

Pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur voltmétrique (en option).

Conformes à la norme
CEI 60947-3
AC 22/23A

Blocs différentiels pour appareils x160

Montage sur le coté droit des appareils par système breveté type tiroir.

type A  et HI :
pour courants de défaut à composante continue et nécessitant une "Immunité renforcée".

Sensibilité et déclenchement réglables.

Bouton test différentiel.

Bouton test mécanique.
Signalisation par led ou à distance du déclenchement et du préavis (50 % $I_{\Delta n}$).

Conformes à la norme
CEI / EN 60947-2

Raccordement par cages compatibles cuivre

Capacité de raccordement :
rigide 95mm²
souple 70mm²

Caractéristiques techniques
voir pages C.58 et C.59.



HNA125Z

Designation	Caractéristiques	In	Réf. cat.	
			3P	4P
Disjoncteurs x160 40 kA pouvoir de coupure Icu : 40 kA (400/415V~)	16A		HNA016Z	HNA017Z
	20A		HNA020Z	HNA021Z
	25A		HNA025Z	HNA026Z
	32A		HNA032Z	HNA033Z
	40A		HNA040Z	HNA041Z
	50A		HNA050Z	HNA051Z
	63A		HNA063Z	HNA064Z
	80A		HNA080Z	HNA081Z
	100A		HNA100Z	HNA101Z
	125A		HNA125Z	HNA126Z
	160A		HNA160Z	HNA161Z
	thermique fixe			
	1 x In			
	magnétique fixe			
	> 10 x In			
thermique réglable 0,63 - 0,8 - 1 x In magnétique fixe > 10 x In	25A		HNA025U	HNA026U
	40A		HNA040U	HNA041U
	63A		HNA063U	HNA064U
	80A		HNA080U	HNA081U
	100A		HNA100U	HNA101U
	125A		HNA125U	HNA126U
	160A		HNA160U	HNA161U

Interrupteurs à déclenchement libre x160

catégorie d'emploi
AC 22A / AC 23A
Ue : 415 V AC
Icw (1s) : 2 kA

125A
160A

HCA125H
HCA160H

HCA126H
HCA161H



HBA161H

Blocs différentiels

sensibilité $I_{\Delta n}$
300mA fixe -
instantané

125 A

HBA127H

HBA128H

sensibilité $I_{\Delta n}$
réglable : 30 - 100 -
300 mA, 1 - 3 - 6 A
déclenchement
réglable
- instantané
- temporisé: 0,06 -
0,15 - 0,3 - 0,5 - 1s

125 A

HBA125H

HBA126H

160 A

HBA160H

HBA161H