

CMSI SensES C8 en coffret 8 fonctions (non extensible)



Part-No.: 808294

Certification: NF-SSI

CMSI en coffret équipé d'une carte UC et d'une carte IHM. Capacité 8 fonctions avec UGA 1 zone d'alarme. Configurable en type A ou type B.

Tension d'utilisation	21,6 ... 57,6 V DC
Courant de repos	env. 220 mA @ 24 Vcc
Température ambiante	-10 °C ... 50 °C
Température de stockage	-20 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP30
Couleur	gris clair (Pantone 538)
Dimensions	L: 450 mm H: 321 mm P: 177 mm

Caractéristiques:

- CMSI de type : A ou B
- Type de fonctions assurées : Compartimentage, Désenfumage, Evacuation
- Nombre maxi de fonctions : 8
- Type de voie de transmission : Unique non rebouclée
- 1 sortie défaut général, contact sec, pouvoir de coupure 60 Vcc, 1 A maxi
- 1 sortie alarme général, contact sec, pouvoir de coupure 60 Vcc, 1 A maxi
- Liaison SDI série RS232, isolée galvaniquement.
- Nombre maxi de ZS : 8
- Nombre maxi de ZA : 1
- Nombre maxi de ZD : 256
- Nombre d'entrées pour DM (type B) : 12



CMSI comprenant un sachet d'accessoires, le manuel d'installation et d'utilisation. Livré sans AES et sans batterie.

Accessoires:

MODICP	Matériel déporté de commande de DAS à émission
MODRCP	Matériel déporté de commande de DAS à rupture
MODCT	Matériel déporté de commande de DAS à relais
80447F	Carte additionnelle LT
80545F	Module de puissance pour lignes de diffuseurs sonores
M1A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel MCP1A-R910SF avec membrane
M2A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel MCP2A-R910SF avec membrane et led
80250F	Tableau répéteur d'exploitation REFLEX