

Disjoncteurs et interrupteurs généraux x250

Déclencheur magnéto-thermique:
- thermique et magnétique fixes
- thermique et magnétique réglables

Tripolaire 3P3d et tétrapolaire 4P4d

Bouton de test mécanique, réglage plombable,

verrouillage intégré à la manette pour cadenas jusqu'à Ø 4mm

Raccordement :

Directement sur borne, avec cosse largeur de connexion 25 mm maxi

Capacité de raccordement :
185 mm² rigide

Conformes à la norme CEI 60947-2

Interrupteurs à déclenchement libre

Pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur voltétrique (en option).

Conformes à la norme CEI 60947-3 AC 22/23A

Caractéristiques techniques voir pages C.60 à C.67.



HNB100H

Désignation	In	Réf. cat.	
		3P	4P
Disjoncteurs x250 25 kA pouvoir de coupure Icu : 25 kA (400/415V~) Ics : 20 kA	100A	HNB100Z	HNB101Z
	125A	HNB125Z	HNB126Z
	160A	HNB160Z	HNB161Z
thermique fixe 1x In	200A	HNB200Z	HNB201Z
magnétique fixe > 10 x In	250A	HNB250Z	HNB251Z
Disjoncteurs x250 40 kA pouvoir de coupure Icu : 40 kA (400/415V~) Ics : 20 kA	100A	HNB100Z	HNB101Z
	125A	HNB125Z	HNB126Z
thermique fixe 1x In	160A	HNB160Z	HNB161Z
magnétique fixe > 10 x In	200A	HNB200Z	HNB201Z
	250A	HNB250Z	HNB251Z
thermique réglable 0,63 - 0,8 - 1x In	100A	HNB100H	HNB101H
magnétique réglable 6 - 8 - 10 - 13 x In (100 - 200A)	125A	HNB125H	HNB126H
	160A	HNB160H	HNB161H
3P3d	200A	HNB200H	HNB201H
4P	250A	HNB250H	HNB251H
réglage du neutre à 0 ou 100%			
4P	100A	-	HNB102H
réglage du neutre à 0 ou 60%	125A	-	HNB127H
	160A	-	HNB162H
	200A	-	HNB202H
	250A	-	HNB252H
Interrupteurs à déclenchement libre x250 catégorie d'emploi AC 22A / AC 23A Icw (1s) : 3 kA	250A	HCB250H	HCB251H