



GV20



GV30



GV60



GV100



GV150



GV200

La gamme de groupes électrogènes GALAXY, dans la version GX, propose un vaste choix de motorisation, avec des puissances de 20 à 750 kVA à 50 et 60 Hz. Les caractéristiques principales de la gamme GX sont les suivantes : châssis de type GV jouant le rôle de cuve étanche de retenue des pertes de liquides du groupe électrogène (caractéristique essentielle pour les normes les plus rigoureuses); capots modulaires représentant un concentré de haute technologie de construction, compacts et accessibles, incorporant tous ses composants le groupe électrogène dans une ligne élégante et harmonieuse. Forte modularité permettant des personnalisations avec les solutions les plus variées, très importantes pour rationaliser les circuits reliés. Comme tous les produits "Onis Visa", avant toute livraison, le groupe et ses composants sont soumis à un sévère test de fonctionnement, avec plus de 30 contrôles.

MOTEUR

Moteur industriel, avec circuit de refroidissement, circuit d'injection avec régulateur de tours automatique, installation électrique de mise en marche et chargeur de batteries.

Perkins

FPT
PORTAFRIGIO TECHNOLOGIES

VOLVO PENTA

DEUTZ

JOHN DEERE

DOOSAN

ALTERNATEUR

Alternateur industriel sans balais avec système de contrôle électronique de la tension.

meccalte

STAMFORD

MarelliMotori

TABLEAU DE COMMANDE

Tableau de commande et gestion avec dispositif manuel Guard Evolution, disjoncteur magnétothermique 2 ou 4 pôles, protection différentielle (standard sur les machines avec Guard Evolution manuel - Marché CE).



AUTRES MARQUES DISPONIBLES

DSE
ComAp

EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis modulaire
- Réservoir à carburant avec dispositif de contrôle du niveau
- Modules antivibratoires à effet amortisseur puissant
- Pompe d'extraction de l'huile moteur
- Filtre RACOR
- Matériel insonorisant dans le système d'échappement
- Toutes les parties sujettes à haute température sont protégées par des grilles ou des bandes qui isolent de la chaleur
- Silencieux d'échappement interne avec collecteur isolé
- Joint de dilatation
- Couverture de protection contre la pluie
- Peinture en poudre thermodurcissable
- Coupe batteries
- Bac de rétention fuites gasoil
- Serrures à clé
- Crochets de levage
- Les portes ont des garnitures de type automobile avec âme en acier (pas adhésives)

ACCESSOIRES

- Point de levage central (standard sur les châssis GV150 e GV200, pas disponible en cas de réservoirs majorés)
- Prédiposition pour le montage de raccords rapides (raccordement de réservoirs auxiliaires externes)
- Préfiltres carburant Racor ou similaires
- Possibilité de teinte du capot différente des standards jaune RAL 1007 ou blanc RAL 9010
- Prises externes
- Réservoir majoré
- Tableau de commande automatique AMF et fonction autostart
- Inverseur normal secours (ATS)
- Capteur de niveau du liquide du radiateur
- Préchauffage électrique 220V
- Régulateur de tours électronique (si non prévu dans la version standard)

MOTEUR:				ALTERNATEUR:		STAMFORD		DE 30 À 670 kVA											
○○○																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m				
P 30 GX	30	33	1103A-33G	M	PI144G	GV030	GV030	1040	2260	1820	1170	160	500-800	5,4	60				
P 41 GX	40	45	1103A-33TG1	M	PI144J	GV030	GV030	1040	2260	1820	1240	160	500-800	8,2	61				
P 65 GX	60	63	1103A-33TG2	M	UCI224E	GV030	GV030	1040	2260	1820	1300	160	500-800	10,4	60				
P 80 GX	80	88	1104A-44TG2	M	UCI224G	GV030	GV030	1040	2260	1820	1500	160	500-800	14	65				
P 105 GX	100	110	1104C-44TAG2	E	UCI274C	GV060	GV060	1040	2560	1805	1650	160	500-800	17,1	65				
P 135 GX	135	150	1106A-70TG1	M	UCI274E	GV100	GV100	1140	3060	2230	2080	360	500-800	22,7	70				
P 151 GX	150	165	1106A-70TAG2	M	UCI274F	GV100	GV100	1140	3060	2230	2320	360	500-800	24,7	70				
P 181 GX	180	194	1106A-70TAG3	M	UCI274G	GV100	GV100	1140	3060	2230	2380	360	500-800	32	72				
P 200 GX	200	220	1106A-70TAG4	E	UCI274H	GV100	GV100	1140	3060	2230	2450	360	500-800	34,7	72				
P 251 GX	250	275	1506A-E88TAG3	E	UCDI274K	GV100	GV100	1140	3230	2250	2860	360	500-800	41,6	78				
P 301 GX	300	330	1506A-E88TAG5	E	HCI4D	GV150	GV150	1300	4000	2400	3670	400	500-800	48,2	72				
P 350 GX	350	400	2206C-E13TAG2	E	HCI4E	GV150	GV150	1300	4000	2564	4350	400	500-800	58	72				
P 400 GX	400	450	2206C-E13TAG3	E	HCI4F	GV150	GV150	1300	4000	2564	4540	400	500-800	65	73				
P 450 GX	455	500	2506C-E15TAG1	E	HCI5C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5710	950	2500	73	72				
P 500 GX	500	520	2506C-E15TAG2	E	HCI5C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5750	950	2500	81	73				
P 600 GX	600	660	2806C-E18TAG1A	E	HCI5E	GV200	GV200	1840	4500	2540	6130	950	2500	96	74				
P 650 GX	670	720	2806A-E18TAG2	E	HCI5F	GV200	GV200	1840	4500	2540	6250	950	2500	97	74				

MOTEUR:			ALTERNATEUR:		DE 132 À 670 kVA														
																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV/ HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m				
P 135 GX	132	145	1106A-70TG1	M	MJB225LA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2000	360	500-800	22,7	70				
P 151 GX	150	165	1106A-70TAG2	M	MJB250MA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2320	360	500-800	24,7	70				
P 181 GX	180	200	1106A-70TAG3	M	MJB250MB4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2380	360	500-800	32	72				
P 200 GX	200	220	1106A-70TAG4	E	MJB250LA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2490	360	500-800	34,7	72				
P 251 GX	250	275	1506A-E88TAG3	E	MJB250LB4	GV100	GV100	1140	3230	2250	2850	360	500-800	41,6	78				
P 350 GX	350	385	2206C-E13TAG2	E	MJB315SB4	GV150	GV150	1300	4000	2564	4250	400	500-800	58	72				
P 400 GX	400	450	2206C-E13TAG3	E	MJB315MA4	GV150	GV150	1300	4000	2564	4450	400	500-800	65	73				
P 450 GX	450	495	2506C-E15TAG1	E	MJB315MB4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5650	950	2500	73	72				
P 600 GX	600	660	2806C-E18TAG1A	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4500	2540	6380	950	2500	96	74				
P 650 GX	670	720	2806A-E18TAG2	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4500	2540	6380	950	2500	97	74				

MOTEUR:			ALTERNATEUR:		DE 301 À 500 kVA																
																					
																					
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m						
P 301 GX	300	330	1506A-E88TAG5	E	ECO38-2LN/4	GV150	GV150	1300	4000	2400	3670	400	500-800	48,2	72						
P 500 GX	500	546	2506C-E15TAG2	E	ECO40-3S/4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5750	950	2500	81	73						



MOTEUR:			 FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES		ALTERNATEUR:			STAMFORD								DE 60 À 500 kVA			
○○○																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% I/h	dBA at 7m				
F 30 GX	30	33	F32AM1A	M	PI144G	GV030	GV030	1040	2260	1820	1060	160	800	6,2	62				
F 80 GX	83	90,8	N45SM3	M	UCI224G	GV030	GV030	1040	2430	1820	1410	160	800	14,4	67				
F 100 GX	100	110	N45TM2A	M	UCI274C	GV060	GV060	1040	2560	1805	1600	160	800	15,3	65				
F 120 GX	120	130	N45TM3	M	UCI274D	GV100	GV100	1140	3060	2230	1890	360	800	20,4	67				
F 170 GX	160	175	N67TM4	M	UCI274F	GV100	GV100	1140	3060	2230	2050	360	800	27,5	70				
F 201 GX	200	220	N67TM7	M	UCI274H	GV100	GV100	1140	3060	2230	2250	360	800	35,1	70				
F 301 GX	300	330	C87TE4	E	HCI4D	GV100	GV100	1300	4000	2400	3820	400	800	54,3	70				
F 350 GX	350	385	C13TE2A	E	HCI4E	GV150	GV150	1300	4000	2400	4220	400	800	53,7	72				
F 400 GX	400	440	C13TE3A	E	HCI4F	GV150	GV150	1300	4000	2400	4350	400	800	68	72				
F 500 GX	500	520	C13TE7	E	HCI5C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5100	950	800	75,4	73				

MOTEUR:		 FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES		ALTERNATEUR:		 MarelliMotori		DE 165 À 400 kVA											
																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% I/h	dBA at 7m				
F 170 GX	165	180	N67TM4	M	MJB250MA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2050	360	800	27,5	70				
F 201 GX	200	220	N67TM7	M	MJB250LA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2290	360	800	35,1	70				
F 350 GX	350	385	C13TE2A	E	MJB315SB4	GV150	GV150	1300	4000	2400	4110	400	800	53,7	72				
F 400 GX	400	440	C13TE3A	E	MJB315MA4	GV150	GV150	1300	4000	2400	4260	400	800	68	72				

MOTEUR:				ALTERNATEUR:				DE 300 À 500 kVA											
																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% I/h	dBA at 7m				
F 301 GX	300	330	C87TE4	E	ECO38-2LN/4	GV150	GV150	1300	4000	2400	3800	400	800	54,3	70				
F 500 GX	500	540	C13TE7	E	ECO40-3S/4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5100	120	950	75,4	73				

STAGE IIIA

MOTEUR:

ALTERNATEUR:

EU STAGE IIIA

○○○	⚡	🏠	🏠	🏠	🏠	📦	📦	📦	📦	📦	📦	💧	💧	💧	🔊
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% I/h	dBA at 7m
F 33 GX	30	33	F32SM1F	E	PI144G	GV030	GV030	1040	2260	1790	1270	160	800	6,1	-
F 63 GX	60	66	N45SM1F	E	UCI224E	GV030	GV030	1040	2430	1820	1370	160	800	12,2	-
F 83 GX	83	91,3	N45TE1F	E	UCI224G	GV060	GV060	1040	2560	1805	1610	160	800	14,7	-
F 103 GX	100	110	N45TE2F	E	UCI224C	GV060	GV060	1040	2560	1805	1810	160	800	17,5	-
F 133 GX	130	140	N67TM1F	M	UCI274E	GV100	GV100	1140	3060	2230	2320	360	800	23,4	-
F 153 GX	150	165	N67TE1F	E	UCI274F	GV100	GV100	1140	3060	2230	2420	360	800	26,4	-
F 203 GX	200	220	N67TE3F	E	UCI274H	GV100	GV100	1140	3060	2230	2460	360	800	41,9	-
F 303 GX	300	330	C10TE1F	E	HCI4D	GV150	GV150	1300	4000	2400	3650	400	800	49,1	-
F 343 GX	345	380	C13TE1F	E	HCI4E	GV150	GV150	1300	4000	2400	4250	400	800	73,8	-
F 403 GX	400	440	C13TE2F	E	HCI4F	GV150	GV150	1300	4000	2400	4390	400	800	81,0	-

MOTEUR:				ALTERNATEUR:				DE 20 À 250 kVA							
															
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m
D 21 GX	20	24	F3M2011	M	PI144D	GV020	GV020	910	2000	1600	960	120	-	4	60
D 30 GX	30	33	F4M2011	M	PI144G	GV020	GV020	910	2000	1600	1000	120	-	5,5	60
D 41 GX	40	44	BF4M2011	M	PI144J	GV020	GV020	910	2000	1600	1160	120	-	7,4	60
D 62 GX	60	62	BF4M2011C	M	UCI224E	GV030	GV030	1040	2260	1790	1260	160	800	10,4	61
D 100 GX	100	110	BF4M1013EC	M	UCI274C	GV060	GV060	1040	2560	1805	1540	160	800	18,3	70
D 131 GX	130	137	BF4M1013FC	E	UCI274E	GV100	GV100	1140	3060	2230	1920	360	800	21,7	70
D 150 GX	160	172	BF6M1013EC	M	UCI274F	GV100	GV100	1140	3060	2230	2150	360	800	28,9	70
D 185 GX	180	189	BF6M1013FCG2	E	UCI274G	GV100	GV100	1140	3230	2230	2430	360	800	34,2	70
D 210 GX	200	220	BF6M1013FCG3	E	UCI274H	GV100	GV100	1140	3230	2230	2460	360	800	37,7	70
D 250 GX	250	275	TCD2013L064V	E	UCDI274K	GV100	GV100	1140	3230	2230	2730	360	800	39,9	73

MOTEUR:					ALTERNATEUR:					DE 130 À 250 kVA						
																
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m	
D 131 GX	130	137	BF4M1013FC	E	MJB225LA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	1830	360	800	21,7	70	
D 150 GX	164	172	BF6M1013EC	M	MJB250MA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2230	360	800	28,9	70	
D 185 GX	180	189	BF6M1013FCG2	E	MJB250MB4	GV100	GV100	1140	3230	2230	2440	360	800	34,2	70	
D 210 GX	205	226	BF6M1013FCG3	E	MJB250LA4	GV100	GV100	1140	3230	2230	2460	360	800	37,7	70	
D 250 GX	250	275	TCD2013L064V	E	MJB250LB4	GV100	GV100	1140	3230	2230	2720	360	800	39,9	73	

MOTEUR:			VOLVO PENTA		ALTERNATEUR:		STAMFORD		DE 250 À 630 kVA								
○○○																	
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m		
V 250 GX	250	275	TAD734GE	E	UCDI274K	GV100	GV100	1140	3230	2230	2570	360	800	44,3	73		
V 315 GX	300	330	TAD1341GE	E	HC14D	GV150	GV150	1295	4000	2420	4070	400	800	47,2	70		
V 350 GX	350	387	TAD1342GE	E	HC14E	GV150	GV150	1295	4000	2420	4290	400	800	52,2	70		
V 380 GX	378	414	TAD1343GE	E	HC14F	GV150	GV150	1300	4000	2414	4430	400	800	56	70		
V 415 GX	400	450	TAD1344GE	E	HC14F	GV150	GV150	1300	4000	2414	4500	400	800	62,3	70		
V 450 GX	451	501	TAD1345GE	E	HC15C	GV150	GV150	1300	4000	2414	4600	400	800	68,2	70		
V 505 GX	500	520	TAD1641GE	E	HC15C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5200	950	2500	75	74		
V 590 GX	591	651	TAD1642GE	E	HC15E	GV200	GV200	1840	4500	2540	5500	950	2500	90,1	74		
V 630 GX	630	700	TWD1643GE	E	HC15F	GV200	GV200	1840	4500	2540	6450	950	2500	94,3	74		

MOTEUR:					ALTERNATEUR:				DE 250 À 630 kVA									
																		
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m			
V 250 GX	250	275	TAD734GE	E	MJB250LB4	GV100	GV100	1140	3230	2230	2570	360	800	44,3	73			
V 315 GX	300	330	TAD1341GE	E	MJB315SA4	GV150	GV150	1295	4000	2420	3990	400	800	47,2	70			
V 350 GX	350	385	TAD1342GE	E	MJB315SB4	GV150	GV150	1295	4000	2420	4180	400	800	52,2	70			
V 380 GX	378	414	TAD1343GE	E	MJB315MA4	GV150	GV150	1300	4000	2414	4200	400	800	56	70			
V 415 GX	410	450	TAD1344GE	E	MJB315MA4	GV150	GV150	1300	4000	2414	4400	400	800	62,3	70			
V 450 GX	450	495	TAD1345GE	E	MJB315MB4	GV150	GV150	1300	4000	2414	4550	400	800	68,2	70			
V 505 GX	505	556	TAD1641GE	E	MJB355SA4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5200	950	2500	75	74			
V 590 GX	591	651	TAD1642GE	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5750	950	2500	90,1	74			
V 630 GX	630	700	TWD1643GE	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4500	2540	6570	950	2500	94,3	74			

MOTEUR:					ALTERNATEUR:				DE 300 À 505 kVA											
																				
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m					
V 315 GX	300	330	TAD1341GE	E	ECO38-2LN/4	GV150	GV150	1300	4000	2414	3950	400	800	47,2	70					
V 505 GX	505	546	TAD1641GE	E	ECO40-3S/4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5150	120	950	75	74					



MOTEUR:		 JOHN DEERE		ALTERNATEUR:		STAMFORD		DE 30 À 206 kVA								
																
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m	
JD 30 GX	30	33	3029DFU29	M	PI144G	GV020	GV020	910	2030	1600	980	120	-	5,2	67	
JD 45 GX	40	45	3029TFU29	M	PI144J	GV030	GV030	1040	2260	1820	1210	160	-	10,6	62	
JD 65 GX	60	63	4045TF158	M	UCI224E	GV030	GV030	1040	2260	1820	1510	160	-	10,8	67	
JD 80 GX	80	88	4045TF258	M	UCI224G	GV060	GV060	1040	2560	1805	1560	160	800	14	65	
JD 100 GX	100	110	4045HF158	M	UCI274C	GV060	GV060	1040	2560	1805	1630	160	800	16,5	67	
JD 120 GX	120	130	6068TF258	M	UCI274D	GV100	GV100	1140	3060	2230	2000	360	800	20,5	67	
JD 151 GX	160	175	6068HF258	M	UCI274F	GV100	GV100	1140	3060	2230	2140	360	800	31,3	72	
JD 180 GX	180	194	6068HF258	M	UCI274G	GV100	GV100	1140	3060	2230	2200	360	800	31,3	72,3	
JD 201 GX	200	220	6068HFU74-200	E	UCI274H	GV100	GV100	1140	3060	2230	2280	360	800	30,1	70	

MOTEUR:		 JOHN DEERE		ALTERNATEUR:		 MarelliMotori		DE 151 À 206 kVA							
○○○															
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m
JD 151 GX	165	180	6068HF258	M	MJB250MA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2150	360	800	31,3	72
JD 180 GX	180	198	6068HF258	M	MJB250MB4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2200	360	800	31,3	72,3
JD 201 GX	206	229	6068HFU74-200	E	MJB250LA4	GV100	GV100	1140	3060	2230	2310	360	800	30,1	70

MOTEUR:				ALTERNATEUR:				DE 302 À 525 kVA											
○○○																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m				
DS 300 GX	300	330	P126TI-II	E	ECO38-2LN/4	GV150	GV150	1300	4000	2400	3820	400	800	47	71				
DS 505 GX	500	546	DP158LDF	E	ECO40-3S/4	GV200	GV200	1840	4500	2540	5100	950	800	83,4	75				

MOTEUR:					ALTERNATEUR:											DE 300 À 750 kVA			
																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m				
DS 300 GX	300	330	P126TI-II	E	HCI4D	GV150	GV150	1300	4000	2400	4010	400	800	47	71				
DS 455 GX	460	510	DP158LCF	E	HCI5C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5200	950	2500	72,9	75				
DS 505 GX	500	520	DP158LDF	E	HCI5C	GV200	GV200	1840	4500	2540	5200	950	2500	83,4	75				
DS 635 GX	640	708	DP180LBF	E	HCI5F	GV200	GV200	1840	4500	2540	6300	950	2500	103,8	75				
DS 685 GX	670	738	DP222LBF	E	HCI5F	GV200	GV200	1840	4500	2540	6600	950	2500	109,2	77				
DS 745 GX	750	830	DP222LCF	E	HCI6G	GV200	GV200	1840	4700	2540	6700	950	2500	119,1	77				

MOTEUR:			DOOSAN		ALTERNATEUR:			MarelliMotori		DE 460 À 745 kVA						
○○○																
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV/ HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m	
DS 455 GX	450	495	DP158LCF	E	MJB315MB4	GV200	GV200	1840	4500	2540	4900	950	2500	72,9	75	
DS 635 GX	640	708	DP180LBF	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4700	2540	6420	950	2500	103,8	75	
DS 685 GX	680	750	DP222LBF	E	MJB355MA4	GV200	GV200	1840	4700	2540	6720	950	2500	109,2	77	
DS 745 GX	750	830	DP222LCF	E	MJB355MB4	GV200	GV200	1840	4700	2540	6790	950	2500	119,1	77	