

Tableau Répéteur d'exploitation REP LCD 8000



Part-No. : 785112.30
Certification: NF-SSI

Il est possible de raccorder sur le CMSI SensES, le CMSI 8000, l'ES Com C ou l'ES Line C ou sur le CMSI C Com B4U un ou plusieurs tableaux répéteurs d'exploitation REP LCD 8000.

Le REP LCD 8000 reporte alors une synthèse des informations issues du CMSI:

- états des zones d'alarme (ZA),
- états des zones de mise en sécurité (ZS),
- états des fonctions (FT),
- états du système

Caractéristiques:

- Affichage des informations concernant l'état des zones avec texte additionnel
- Mémoire d'événements de 200 messages
- Libre programmation de max 4000 messages additionnels, chacun de 2x20 caractères
- Messages séquentiels via touches de défilement
- Surveillance de l'interface série
- Test de fonctionnement des éléments d'affichage
- Choix d'affichage de base zone ou libellé

Tension d'utilisation	9 ... 30 V DC
Courant de repos	env. 30 mA
Courant de l'alarme	env. 60 mA
Température ambiante	0 °C ... 45 °C
Température de stockage	0 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP30
Boîtier	ABS
Couleur	Blanc type RAL 9001
Poids	env. 750 g
Dimensions	L: 206 mm H: 177 mm P: 48,5 mm



En cas d'alimentation par le CMSI8000 prévoir le convertisseur DC/DC (réf. 781336).