

Coffret de distribution avec porte, + emplacement disjoncteur abonné du distributeur d'énergie.

Coffret en matière isolant teinte RAL 9010 composé :

d'un emplacement d'arrivée permettant le montage d'un disjoncteur de tarification du type Baco, Merlin Gerin, Gardy.
bipolaire : jusqu'à 90A
tétrapolaire : jusqu'à 60A

d'un emplacement distribution pouvant recevoir l'appareillage modulaire sur rail DIN.

Livrés avec :
supports et vis de fixation pour le montage du disjoncteur de tarification.
Une barrette de neutre
Une barrette de terre
Porte étiquette avec protection

classe d'isolation : II 



classement au feu
suivant CEI 60 695-2-1/0
et 60 695-2-1/1



GL 24TP



GL 42TP

Désignation	Bornier à vis 	Emb.	Réf. cat.
2 rangées, 24 	T : 5 x 25 + 17 x 4 [□] N : 4 x 25 + 16 x 4 [□]		
partie saillie l. 430 x h. 485 x p. 23mm			
partie encastrée l. 390 x h. 450 x p. 88mm	avec porte opaque	1	GL 24PP
	avec porte transparente	1	GL 24TP
3 rangées, 42 	T : 8 x 25 + 28 x 4 [□] N : 6 x 25 + 24 x 4 [□]		
partie saillie l. 430 x h. 635 x p. 23mm			
partie encastrée l. 390 x h. 600 x p. 88mm	avec porte opaque	1	GL 42PP
	avec porte transparente	1	GL 42TP
Serrure à barillet avec 2 clés			VZ 311